

IDEMITSU 4T SL/MA 10W-40

Mô tả sản phẩm

IDEMITSU 4T SL/MA 10W-40 là dầu động cơ được thiết kế với công thức đặc biệt mang đến khả năng bảo vệ động cơ tuyệt vời và hiệu suất tiết kiệm nhiên liệu tối ưu. Vượt trên các tiêu chuẩn quốc tế và các tiêu chuẩn của các nhà sản xuất OEM hàng đầu.

Ứng dụng

Cho tất cả các xe máy yêu cầu SAE 10W-40, JASO MA

Đặc tính

- Bảo vệ chống mài mòn tuyệt vời
- Tẩy rửa ở nhiệt độ cao

Tương đương hoặc vượt trên các tiêu chuẩn của JASO MA

Đóng gói

Thùng carton chai 1 lít x 24, chai 0.8 lít x 24

Thông tin được cung cấp là theo hiểu biết tốt nhất của chúng tôi, đúng và chính xác, có thể thay đổi mà không cần thông báo do liên tục nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Tất cả các khuyến nghị hoặc đề xuất là không có đảm bảo vì các điều kiện sử dụng nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Các nhà sản xuất không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh, do hậu quả trực tiếp từ việc sử dụng thông tin đó, cũng như chúng tôi không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào về quyền miễn trừ vi phạm bằng sáng chế.

Thông tin sản phẩm dầu nhờn**Thông số kỹ thuật****IDEMITSU 4T SL/MA 10W-40**

Cấp độ nhớt SAE				10W-40
Màu sắc (bề ngoài)				Nâu
Tỉ trọng @15°C		ASTM D4052	g/cm ³	0.8649
Điểm chớp cháy (COC)		ASTM D92	°C	226
Độ nhớt	@ 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	100.6
	@ 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	14.54
Chỉ số độ nhớt		ASTM D2270		149
TBN HClO4		ASTM D2896	mgKOH/g	5.85
Tạo bọt @ 93.5°C		ASTM D892	ml	20-0

Thông tin được cung cấp là theo hiểu biết tốt nhất của chúng tôi, đúng và chính xác, có thể thay đổi mà không cần thông báo do liên tục nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Tất cả các khuyến nghị hoặc đề xuất là không có đảm bảo vì các điều kiện sử dụng nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Các nhà sản xuất không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh, do hậu quả trực tiếp từ việc sử dụng thông tin đó, cũng như chúng tôi không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào về quyền miễn trừ vi phạm bằng sáng chế.