

Thông tin sản phẩm dầu nhờn

Idemitsu Diesel CI-4/DH-1 15W-40

Mô tả sản phẩm

Idemitsu Diesel CI-4/DH-1 15W-40 là loại dầu động cơ hiệu suất cao, đa cấp, gốc khoáng được pha chế đặc biệt cho đoàn xe máy dầu yêu cầu API CI-4 và JASO DH-1. Được thiết kế dành cho động cơ máy dầu hiện đại hoạt động dưới điều kiện khắc nghiệt và tải trọng lớn với khả năng bảo vệ động cơ tuyệt vời lúc khởi động ở nhiệt độ thấp. Vì vậy, giảm hao mòn động cơ một cách đáng kể. Phụ gia đặc biệt giúp hạn chế tiếng ồn động cơ.

Ứng dụng

Khuyến nghị dùng cho các loại xe động cơ máy dầu, động cơ được trang bị hệ thống tuần hoàn khí thải EGR và hệ thống Common Rail cho vận tải thương mại đường bộ, xe địa hình, máy móc, máy phát điện.

Đặc tính

1. Làm sạch động cơ tuyệt vời trong mọi điều kiện phục vụ.
2. Ổn định oxy hóa tuyệt vời để kéo dài tuổi thọ động cơ.
3. Khả năng bảo vệ động cơ tuyệt vời ở nhiệt độ cao.
4. Bảo vệ động cơ xuất sắc trước hao mòn khi khởi động.

Đạt mức hiệu suất:

API CI-4, JASO DH-1 ACEA E7-08 MB 228.2/3 MTU Type 2
MAN M3275 Volvo VDS-3 Cummins CES 20076/77/78

Mack EO-M+
Renault RLD-2

Đóng gói

Thùng Carton 5 Lít x 6, Xô 18 Lít & Phuy 200 Lít.

Thông tin được cung cấp là theo hiểu biết tốt nhất của chúng tôi, đúng và chính xác, có thể thay đổi mà không cần thông báo do liên tục nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Tất cả các khuyến nghị hoặc đề xuất là không có đảm bảo vì các điều kiện sử dụng nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Các nhà sản xuất không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh, do hậu quả trực tiếp từ việc sử dụng thông tin đó, cũng như chúng tôi không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào về quyền miễn trừ vi phạm bằng sáng chế.

Thông tin sản phẩm dầu nhờn

Thông số kỹ thuật

IDEMITSU DIESEL CI-4/DH-1 15W-40

Cấp độ nhớt SAE				15W-40
Màu sắc (bề ngoài)				Nâu
Tỉ trọng @15°C		ASTM D4052	g/cm³	0.874
Điểm chớp cháy (COC)		ASTM D92	°C	226
Độ nhớt	@ 40 °C	ASTM D445	mm²/s	116.6
	@ 100 °C	ASTM D445	mm²/s	15.33
Chỉ số độ nhớt		ASTM D2270		138
TBN HClO4		ASTM D2896	mgKOH/g	10.8
Tạo bọt @ 93.5°C		ASTM D892	ml	0-0

Thông tin được cung cấp là theo hiểu biết tốt nhất của chúng tôi, đúng và chính xác, có thể thay đổi mà không cần thông báo do liên tục nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Tất cả các khuyến nghị hoặc đề xuất là không có đảm bảo vì các điều kiện sử dụng nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Các nhà sản xuất không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh, do hậu quả trực tiếp từ việc sử dụng thông tin đó, cũng như chúng tôi không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào về quyền miễn trừ vi phạm bằng sáng chế.